HIT 100FM 104　ヒット®100FM

ヒット®100FM 104

HIT 100F 104　ヒット®100F

ヒット®100F 104



- 不燃膜材料（B種）テント上屋・テント倉庫等
- サイズ／104cm幅×50m乱
- 建築基準法 第37条第二号認定品／MMEM-9017
- 建築基準法 第2条第9号及び建築基準法施工令第108条の2／NM-5063（不燃材料認定）
- 防炎認定番号／F-29236
- 推奨加工方法／高周波ウェルダー・熱溶着

※ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。取り扱い時には、折り曲げに十分にご注意ください。
※★印の品番は別価格となっております。
※ヒット®100F（グロス調）とヒット®100FM（マット調）は質感が異なりますので併用で巾継ぎは避けてください。

118FM
ホワイト
[マンセル値]
0.1Y 9.5/0.5 N9.54/C—

127FM
グレー1
[マンセル値]
0.4B 9.5/0.5 BG 7.02/C0.32

130F ★（グロス調）
シルバー ※価格別
[マンセル値]
0.4B 7.7/C—

125FM
アイボリー
[マンセル値]
0.4Y 4.00/9.35/C1.51

117FM
ワカクサ
[マンセル値]
0.4G 6.51/GY 6.69/C10.09

112FM
グリーン
[マンセル値]
0.4G 4.36/4.22/C9.14

114FM
ブルー
[マンセル値]
0.4P 2.12/PB 3.93/C12.07

HIT 100FM 203　ヒット®100FM

ヒット®100FM 203



- 不燃膜材料（B種）テント上屋・テント倉庫等
- サイズ／203cm幅×50m乱
- 建築基準法 第37条第二号認定品／MMEM-9017
- 建築基準法 第2条第9号及び建築基準法施工令第108条の2／NM-5063（不燃材料認定）
- 防炎認定番号／F-29236
- 推奨加工方法／高周波ウェルダー・熱溶着

※ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。取り扱い時には、折り曲げに十分にご注意ください。
※ヒット®100F（グロス調）とヒット®100FM（マット調）は質感が異なりますので併用で巾継ぎは避けてください。

118FM-203
ホワイト
[マンセル値]
0.4P 9.5/0.5 N9.54/C—

127FM-203
グレー1
[マンセル値]
0.4B 9.5/0.5 BG 7.02/C0.32

125FM-203
アイボリー
[マンセル値]
0.4Y 4.00/9.35/C1.51

126FM-203
SG1
[マンセル値]
0.4G 3.54/4.88/C6.33