

# HIT 100F 104 ヒット®100F

ヒット®100F 104




- 不燃膜材料 (B種) テント上屋・テント倉庫等
- サイズ/104cm幅×50m乱
- 建築基準法 第37条第二号認定品/MMEM-9017
- 建築基準法 第2条第9号及び建築基準法施工令第108条の2/NM-5063 (不燃材料認定)
- 防災認定番号/F-29236
- 推奨加工方法/高周波ウェルダ―・熱溶着

※ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。取り扱い時には、折り曲げに十分ご注意ください。

※★印の品質は別縮幅となっております。

※ヒット®100Fは表面がグロス調タイプ

※ヒット®100F (グロス調) とヒット®100FM (マット調) は表面が異なりますので併用で巾量などは避けてください。



**118F**  
ホワイト   
【マンセル値】  
0H-1 (V) N9.56 (C) -



**127F**  
グレー1   
【マンセル値】  
(H) 8.74BG (V) 7.01 (C) 0.32



**130F** ★  
シルバー ※銀輝白   
【マンセル値】  
(H) - (V) N7.77 (C) -




**114F**  
ブルー   
【マンセル値】  
(H) 2.29PB (V) 3.89 (C) 32.08



**125F**  
アイボリー   
【マンセル値】  
(H) 4.23Y (V) 9.34 (C) 1.54



**117F**  
ワカサ   
【マンセル値】  
(H) 6.53GY (V) 6.45 (C) 10.06



**112F**  
グリーン   
【マンセル値】  
(H) 4.27G (V) 4.15 (C) 9.19



**116F**  
クリーム   
【マンセル値】  
(H) 4.96Y (V) 9.33 (C) 2.38



**126F**  
SG1   
【マンセル値】  
(H) 3.47G (V) 4.82 (C) 6.41