

# HIT 100F 203

ヒット®100F 203 **ヒット®100F**




- 不燃材料 (B種) テント上屋・テント倉庫等
- サイズ / 203cm幅×50m乱
- 建築基準法 第37条第二号認定品 / MMEM-9017
- 建築基準法 第2条第9号及び建築基準法施工令第108条の2 / NM-5063 (不燃材料認定)
- 防災認定番号 / F-29236
- 推奨加工方法 / 高周波ウェルダー・熱溶着

※ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。取り扱い時には、折り曲げに十分にご注意ください。

※ヒット®100Fは表面がグロス調タイプ

※ヒット®100F(グロス調)とヒット®100FM(マット調)は表面が異なりますので併用で巾着は避けてください。

★ヒット®100F-203は在庫が無くなり次第廃番となります。後継機品はヒット®100FM-203となります。



118F  
ホワイト

【マンセル値】  
[H]0-(V)N9.56(C)-



127F  
グレー1

【マンセル値】  
[H]8.748(V)7.01(C)0.32



125F  
アイボリー

【マンセル値】  
[H]4.29(V)9.34(C)1.54



126F  
SG1

【マンセル値】  
[H]3.476(V)4.82(C)6.41

