



製品の仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

ワイヤレス受信機仕様		ワイヤレス送信機仕様	
型式	AF2-RC	型式	AF2-T3C
定格電圧	AC100~240V±10%	電源電圧	DC3V (コイン型リチウム電池 CR2032)
定格消費電力	5VA以下 (動作時)、1VA以下 (待機時)	消費電流	6mA (電池寿命 2年/1日10回使用)
動作温度範囲	-10~40℃	動作温度範囲	0~40℃
動作湿度範囲	85%以下 (結露無き事)	動作湿度範囲	85%以下 (結露無き事)
コード記憶数	200種類 [1(親機)+199(子機)]	コード設定	1048576種類 (製造時設定済み)
受信感度	0.7μV以下 (-3dB/1μV)	送信出力	500μV/m (電波法 微弱機器 E第446号)
動作距離	20m以内 (使用場所、条件により短くなります)	動作距離	20m以内 (使用場所、条件により短くなります)
受信周波数	152.65MHz	送信周波数	152.65MHz
変調方式	FSK	変調方式	FSK
アンテナ	ヘリカルホイップ方式	アンテナ	共振方式 (プリント基板内蔵)
出力	2a1c接点 (AC250V 3A)	備考	プリント基板 コンポジット
付属品	アンテナ、アンテナケーブル、アンテナ台	付属品	送信機ホルダー
	受信機入出力リード線		十字穴付木ねじφ3.1×16L-2本
	十字穴付タッピンねじφ3×16L(なべ1種)-4本		
尺度		品名	
1/3		電波式ワイヤレスリモコン	
単位		Rev.	型番
mm			No.